

AVIS Multiprimer spuitbus

Beschrijving

Avis Multiprimer is een sneldrogende hechtprimer met roestwerende eigenschappen op basis van gemodificeerde alkydhars. Door de unieke samenstelling is de Avis Multiprimer geschikt voor de meeste moeilijke ondergronden.

Toepassing

Toepasbaar binnen en buiten op (non)ferro metalen, hout, steen, geglazuurde tegels, oude laklagen en kunststof. Vormt een uitstekende ondergrond voor de meeste lucht drogende laksystemen.

Droogtijd

Stofdroog na 30 minuten, overspuitbaar of overschilderbaar na 4 uur.

Verbruik

Ca. 2 m² per spuitbus, afhankelijk van de verwerkingsmethode.

Gebruiksaanwijzing

De ondergrond dient schoon, droog en vetvrij te zijn. Loslatende oude verfresten en roest verwijderen met staalborstel. Omgeving afdekken/ beschermen en spuitbus op kamertemperatuur brengen. Verwerkingstemperatuur tussen de 15°C en 25°C.

Voor gebruik de spuitbus twee minuten goed schudden.

Afstand tot het te spuiten object circa 25 tot 30 cm.

Het product aanbrengen in meerdere dunne lagen (+/- 2), tussen het aanbrengen van de lagen de spuitbus opnieuw schudden. Na gebruik het ventiel schoonspuiten.

Voor het aflakken de uitgeharde Multiprimer licht opschuren ter verbetering van de hechting.